

# 空压机



**1 空压机**  
声压仅为 41 dBA，因此非常适合在教室使用。提供多达四个工作单元。配备调压器、水分离器、5 m 长的管材（6 mm 直径）和 3 个 T 型分配器。

- 压力：最大 400 kPa (4 bar)
- 吸气量：14 l/min
- 储气罐量：2.5 l
- 尺寸：310 x 150 x 370 mm

版本：230 V/50 Hz  
配有符合 CEE 7/VII 标准的 IEC 电力电缆，适用于：DE、-FR、NO、SE、FI、PT、ES、AT、N-L、BE、GR、TR、IT、DK、IR、ID

货号 548707



版本：120 V/60 Hz  
配有符合 NEMA 5-15 标准的 IEC 电力电缆，适用于：US、CA、中美洲、BR、CO、YU、EC、KR、TW、TH、PH、JP

货号 556275

CEE 7/VII



NEMA 5-15



**2 空压机**  
油润滑、超静音（45 dB (A)）空压机。非常适合在实验室使用。带有压力调节器和水分离器。

- 压力：800 kPa (8 bar) P<sub>最大</sub>
- 性能：50 l/min
- 储气罐量：24 l
- 压缩空气出口：1/4" 或 KD4
- 噪音水平：45 dB (A)/1 m
- 占空比：最大 50%
- 带仪表的调压器

版本：230 V/50 Hz  
带有符合 CEE 7/VII 标准的 IEC 电源插座和 IEC 电力电缆，适用于：DE、-FR、NO、SE、FI、PT、ES、AT、N-L、BE、GR、TR、IT、DK、IR、ID。

货号 91030

版本：120 V/60 Hz  
带有符合 NEMA 5-15 标准的 IEC 电源插座和插头，适用于：US、CA、中美洲、BR、CO、EC、KR、TW、TH、PH、-JP。

货号 565440

**压缩机附件**  
包括：

- 耦合插座（KD3-CK-4 和 KD4-1/4-A）
- 耦合插头（KS4-CK-4）
- 管材（6 x 1 银色 2.5 m）

货号 102725